



Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,
Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Сертификат регистрации SAI Global
соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
№: QEC22841 срок действия с 21.03.2018 до 15.02.2021

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256



ПАСПОРТ № 12

Битумы нефтяные дорожные вязкие марка БНД 60/90

ГОСТ 22245-90 с изм.1

Сертификат соответствия № РОСС RU.С006.Н00045 срок действия с 25.12.2019 по 24.12.2022. Орган по сертификации: ФБУ "Самарский ЦСМ", 443013, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, проспект Карла Маркса, 134.

Код ОКПД2: 19.20.42.121
Дата изготовления: 14.03.2020
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 14.03.2020 ГОСТ 2517
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256 Е-6/2-715
Номер/размер партии (масса): 12/320000 кг
Дата проведения испытания: 14.03.2020
Дата оформления паспорта: 14.03.2020

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы: - при 25 °С, 0,1мм - при 0 °С, 0,1мм, не менее	ГОСТ 11501 ГОСТ 11501 ГОСТ 11506	61-90 20 47	77 22 49
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	ГОСТ 11506	47	49
3	Растяжимость: - при 25 °С, см, не менее - при 0 °С, см, не менее	ГОСТ 11505 ГОСТ 11505	55 3,5	100 3,9
4	Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 11507	-15	-22
5	Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	312
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	ГОСТ 18180	5	5
7	Индекс пенетрации, ед	ГОСТ 22245	-1,0-1,0	-0,4

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 с изм.1 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий

Примечание:
Гарантийный срок хранения: до 14.03.2021

Регистрационный номер бланка: 39965

* 12

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.


Начальник смены ОТК _____ Вахитова Э. Х.

на основании Сертификата соответствия ООО "Газпром нефтехим Салават"
№028-279-033-2019-01 от 10.02.2019

Техник ОТК _____ Тормышева Е. О.

МП





Производитель: ТОО «Газпромнефть - Битум Казахстан»
 РК, г. Шымкент, пр. Д. Кунаева, уч. 83/1
 ЮКО, Толебийский р-н, Киелитаский с.о. Квартал 080, участок
 1978
 Тел. +7 7252 98 22 75. E-mail: gpn-bk@mail.ru

Паспорт качества № 686-18

Наименование продукта: Битум нефтяной дорожный вязкий, марки
БНД 60/90.

Декларация о соответствии №: ЕАЭС.КЗ.7500317.24.01.23010 от 27 февраля 2018 г.

Выдана: АФ ОПС АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

г. Алматы, пр. Алтынсарина, 83. Дата регистрации о соответствии 05. 07. 2017г.

Дата изготовления продукта. **04.11.2018**

Номер партии: **686-18**

Номер емкости: **№ P2**

№ п/п	единица измерения	Норма	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, при температуре 25 ⁰ С при температуре 0 ⁰ С	61 - 90	83
		не менее 20	25
2	Температура размягчения по кольцу и шару, ⁰ С	не ниже 47	48,3
3	Растяжимость, см при температуре 25 ⁰ С при температуре 0 ⁰ С	не менее 55	более 100
		не менее 3,5	4
4	Температура хрупкости по Фраасу, ⁰ С	не выше -18	-22
5	Температура вспышки, ⁰ С	не ниже 230	316
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, ⁰ С	не более 5	4
7	Индекс пенетрации	от -1,0 до +1,0	-0,36

Заключение: Продукт соответствует требованиям ГОСТ 22245-90
 для марки БНД 60/90.

Заведующий лабораторией

Ахметов Д. Д.

Лаборант

Шанкебаев Ж. Т.

Дата и время выдачи паспорта

05.11.2018 5:25





ПАСПОРТ № 195

Наименование продукта: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90**

НД: - ГОСТ 22245-90 с изм. 1

Код ОКПД2 19.20.42.121

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **29.04.2020**

Номер резервуара : E-6

Замер резервуара: 700.0 см

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ07.Н04 630. Срок действия с 11.05.2018 г. по 10.05.2021 г.
Выдан ОС продукции и услуг ООО "БРАТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗ" № RA.RU.10AЮ07
665700, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, дом 89

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма	Фактически
1	Глубина проникания иглы, 0.1 мм: а) при 25 °С б) при 0 °С	ГОСТ 11501	в пределах 61-90 не менее 20	78 22
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 47	47
3	Растяжимость, см: а) при 25 °С б) при 0 °С	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3.5	более 100 3.8
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507	не выше минус 15	Минус 21
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	296
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3	не более 5	5
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245, прил. 2	от -1.0 до +1.0	Минус 0.9

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует ГОСТ 22245-90 с изм. № 1

Зам. директора производственного департамента:

М.П. **Для паспортов**

Зам. директора производственного департамента - начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта

 Кулюкин М.А.

 Карменов Г.Ш.

29.04.2020

